



SKLEP NR 175P

Hmotnost: cca.14 000 kg

Rozměry a instalace

- Sklep se instaluje do výkopu, který je o 30-40 cm větší na všech stranách, než je půdorys.
- Ukládá se na zpevněný a srovnáný terén, tzn. na 10-15 cm hutněného štěrku frakce 0-16, popřípadě suchého betonu. Následně se obsype vykopanou zeminou, která neobsahuje ostré kameny. Pokud by je obsahovala, je nutno utvářit mezi stěnou sklepa a zeminou 20 cm dilatační spáru vyplňenou štěrkem opět o velikosti 0-16 mm.
- V případě modelů se schodištěm se provede výkop se sklonem pod schodištěm, tak aby se schodiště při instalaci opřelo o rostoucí zem. Případnou vzniklou spáru je nutno co nejdříve zasypat a zhubnit štěrkem, popř. suchým betonem, tak aby došlo k opření schodiště spodní stranou o terén.
- Nadzemní část sklepa a část pod schodištěm se izoluje tvrzeným polystyrénem tloušťky 10 cm. Odhalené části izolace se ošetří cementovou stěrkou (podobně jako fasády). V případě nižšího zásypu zeminou než 100 cm je nutné zvýšit tloušťku izolace.
- Doba instalace je přibližně mezi 1-1,5 hod.